

ALTRAD Baumann

Gerüstabstützung



Artikel	Art.-Nr.	Bemaßung [cm]	Gewicht [kg]
---------	----------	---------------	--------------

Gerüst-Abstützung

Für ProfiTech plus Fassadengerüst. Mit der Gerüstabstützung kann ein Gerüst ohne Gerüsthalter oder Schnellanker an einer Fassade gegen kippen gesichert werden.

Schrägstütze

stufenlos verstellbar, von 330-600 cm, verzinkt, SW 19

AB103673

15,3

Aussteifung

1,50 m für Schrägstütze,
verzinkt, SW 19

AB103674

150 L

6,0

Erdnagel

massiv geschmiedet, Ø 2,5 cm 100000

48 L

2,3

Mit der Gerüstabstützung von ALTRAD Baumann kann ein Gerüst ohne Gerüsthalter oder Schnellanker an einer Fassade gegen kippen gesichert werden.

– Max. Aufbauhöhe vor „geschlossener“ Fassade* und einer max. Feldlänge bis 3,07 m:
Standhöhe H = 6,20 m

– Max. Aufbauhöhe vor „offenener“ Fassade** und einer max. Feldlänge bis 3,07 m:
Standhöhe H = 4,20 m

* an einem fertig erstellten Gebäude (Fassade geschlossen, mit Fenster)

** Gebäude das sich in der Rohbau-Phase befindet

Der Anschluss der Kupplungen muß im Bereich des Knotenbleches liegen.

Verankerung in gerissenem Beton: Die Platte (siehe Detail) muß mit 4 ZYKON-Bolzenanker FZA 10 x 40 M6/10 oder gleichwertig verübelt werden.

Verankerung in bindigen und nicht bindigen Böden: **2 x Erdnagel (10 00 00)**

Die Schrägstütze und Aussteifung muß an jedem Rahmenzug befestigt werden.

