

ALTRAD Baumann

Gitterträger

Artikel	Art.-Nr.	Bemaßung [cm]	Gewicht [kg]	VE
---------	----------	---------------	--------------	----

Stahl-Gitterträger systemfrei

Gitterträger mit Spannweiten bis 820 cm für Überbrückungen, Auskragungen und Sonderkonstruktionen. Der Abstand der Knotenpunkte im Fachwerk beträgt 50 cm. Der Einsatz erfordert in der Regel zusätzliche Standsicherheitsnachweise für das Gerüst. Tragfähigkeitstabellen auf Anfrage.

Stahl-Gitterträger H40

ohne innenliegenden Vertikalpfosten, Achsmaß 40 cm, Bauhöhe 45 cm, Stahlrohr Ø 48,3 mm, Verlängerung mit Rohrverbindern möglich.



	ABSOG84500	40 H x 320 L	30,3	10
	ABSOG84501	40 H x 420 L	39,2	10
	ABSOG84502	40 H x 520 L	48,2	10
	ABSOG84503	40 H x 620 L	57,1	10
	ABSOG84504	40 H x 770 L	71,2	10
	ABSOG84505	40 H x 820 L	75,7	10

Schwerlastgitterträger systemfrei

Gitterträger mit Spannweiten bis 700 cm für Überbrückungen, Auskragungen und Sonderkonstruktionen. Durch die größere Bauhöhe von 75 cm für die Aufnahme von höheren Lasten geeignet.

Der Einsatz erfordert in der Regel zusätzliche Standsicherheitsnachweise für das Gerüst. Tragfähigkeitstabellen auf Anfrage.

Schwerlastgitterträger H70

Achsmaß 70 cm, Bauhöhe 75 cm, Stahlrohr Ø 48,3 mm, Verlängerung mit Rohrverbindern möglich.



	ABSOG35003*	70 H x 400 L	43,1	10
	ABSOG35002*	70 H x 500 L	52,9	10
	ABSOG35001*	70 H x 600 L	62,6	10
	ABSOG35000*	70 H x 700 L	73,2	10

Alu-Gitterträger systemfrei

Gitterträger aus Aluminium mit Spannweiten bis 820 cm für Überbrückungen, Auskragungen und Sonderkonstruktionen. Der Abstand der Knotenpunkte im Fachwerk beträgt 50 cm. Der Einsatz erfordert in der Regel zusätzliche Standsicherheitsnachweise für das Gerüst.

Alu-Gitterträger H40

ohne innenliegende Vertikalpfosten, Achsmaß 40 cm, Bauhöhe 45 cm, Aluminiumrohr Ø 48,3 mm, Verlängerung mit Rohrverbindern möglich.



	ABSOG85000	40 H x 320 L	12,6	10
	ABSOG85001	40 H x 420 L	16,3	10
	ABSOG85002	40 H x 520 L	19,9	10
	ABSOG85003	40 H x 620 L	23,6	10
	ABSOG85004	40 H x 770 L	29,4	10
	ABSOG85005	40 H x 820 L	31,2	10

Alu-Gitterträger H50

zur universellen Überbrückung.



	501340	50 H x 424 L	17,1	10
	501350	50 H x 524 L	21,0	10
	501360	50 H x 624 L	24,9	10

*keine Lagerware

