

ALTRAD Baumann

Kupplungen



Artikel	Art.-Nr.	Bemaßung [cm]	Gewicht [kg]	VE
---------	----------	---------------	--------------	----

Keilkupplung

Zur Verbindung von Gerüstbauteilen mit einem \varnothing von 48,3 mm.

Keilkupplung

drehbar	ABKUP83010*		1,5	20 Stück/Sack
Keilhalbkupplung	ABKUP40000*		0,7	20 Stück/Sack



Standardkupplungen

Stahl, gesenkgeschmiedet, mit Schraubverschluss.

Normalkupplung

Prüfung nach DIN EN 74-1 RA BB, 9,1 kN Gebrauchslast

\varnothing 48/48, SW 19	ABKUP10011		1,0	20 Stück/Sack
\varnothing 48/48, SW 22	ABKUP10010		1,0	20 Stück/Sack



Drehkupplung

Prüfung nach DIN EN 74-1 SW B, 9,1 kN Gebrauchslast

\varnothing 48/48, SW 19	ABKUP20017		1,2	20 Stück/Sack
\varnothing 48/48, SW 22	ABKUP20019		1,2	20 Stück/Sack



Stosskupplung

Prüfung nach DIN EN 74-1 SF A, 3,6 kN Gebrauchslast,
nur in Verbindung mit Rohrverbinder einsetzen

\varnothing 48, SW 19	ABKUP65002		1,3	15 Stück/Sack
\varnothing 48, SW 22	ABKUP65001		1,3	15 Stück/Sack



Rohrverbinder geschmiedet

Prüfung nach DIN EN 74-3 LS,
für die Verwendung mit Stosskupplung

ABDIV10001			1,3	20 Stück/Sack
------------	--	--	-----	---------------



Distanzkupplung

für die Verbindung von parallelen Gerüstrohren mit einem festen Achsabstand
z.B. bei Einbau der Treppe in einem vorgesetzten Gerüstfeld

SW 22	ABKUP17500*	16 B	1,5	15 Stück/Sack
SW 22	ABKUP17501*	11 B	1,3	15 Stück/Sack



Distanzkupplung L8, starr

für die Verbindung von parallelen Gerüstrohren mit einem festen Achsabstand
z.B. bei Einbau der Treppe in einem vorgesetzten Gerüstfeld

SW 22	ABKUP34500*	8 B	1,4	
-------	-------------	-----	-----	--

*keine Lagerware

ALTRAD Baumann

Kupplungen



Artikel	Art.-Nr.	Bemaßung [cm]	Gewicht [kg]	VE
---------	----------	---------------	--------------	----

Kippstiftkupplung

ermöglicht die Montage von zusätzlichen Rückengeländern

SW 19	ABKUP50002*		0,7	25 Stück/Sack
SW 22	ABKUP50001*		0,7	25 Stück/Sack



Verankerungskupplung

wird in Verbindung mit einem Gerüstrohr \varnothing 48,3 mm als Gerüsthalter eingesetzt

SW 19	ABKUP38001*		1,0	20 Stück/Sack
SW 22	ABKUP38000*		1,0	20 Stück/Sack



Bordbretthalterkupplung

ermöglicht den Anschluss von Bordbrettern

SW 19	ABKUP56001*		1,2	40 Stück/Sack
SW 22	ABKUP56000*		1,2	40 Stück/Sack



Nomalkupplung, reduzierend

zum Anschluss unterschiedlicher Rohrdurchmesser untereinander

\varnothing 48/34, SW 22	ABKUP10006*		1,1	
\varnothing 48/42, SW 22	ABKUP10012*		1,3	
\varnothing 48/60, SW 19	ABKUP10001*		1,6	
\varnothing 48/60, SW 22	ABKUP10002*		1,6	
\varnothing 48/76, SW 22	ABKUP10003*		1,9	



Anschraubkupplung

zum Anschluss von diversen Bauteilen an Gerüstrohre

SW 22 mit Bolzen M20x32 mm				
ohne Platte	ABKUP60003*		0,7	
SW 19 mit Bolzen M20x32 mm				
ohne Platte	ABKUP60004*		0,7	
SW 22 mit Bolzen M14x50 mm				
ohne Platte	ABKUP60002*		0,7	
SW 22 mit Bolzen M16x120 mm				
mit Platte	ABKUP60001*		0,9	
SW 19 mit Bolzen M14x60 mm				
ohne Platte	ABKUP60005		0,7	



Lochscheibenkupplung

für den höhenunabhängigen Anschluss der Riegel, Diagonalen oder Beläge.

SW 19	ABMPP28000		1,1	
SW 22	ABMPP28001		1,1	

*keine Lagerware

ALTRAD Baumann

Kupplungen

Artikel	Art.-Nr.	Bemaßung [cm]	Gewicht [kg]
---------	----------	---------------	--------------

Drehkupplung, reduzierend

zum Anschluss unterschiedlicher Rohrdurchmesser untereinander

Ø 42/42, SW 22	ABKUP20002*		1,1
Ø 48/34, SW 19	ABKUP20016*		1,1
Ø 48/34, SW 22	ABKUP20015*		1,1
Ø 48/38, SW 19	ABKUP20013*		1,1
Ø 48/38, SW 22	ABKUP20003*		1,1
Ø 48/42, SW 22	ABKUP20004*		1,1
Ø 48/60, SW 22	ABKUP20005*		1,5
Ø 48/60, SW 19	ABKUP20006*		1,5
Ø 48/76, SW 22	ABKUP20008*		1,9



Schwenkkupplung

zum Befestigen von Rohren mit Außendurchmesser Ø 48,3 mm an Doppel-T- und T-Trägern.

Schwenkkupplungen sind paarweise einzubauen.

Zulässige Belastung 9 kN

SW 22	ABKUP75001		1,4
-------	------------	--	-----



Halbkupplung

Ø 48,3, SW 22, verzinkt, mit Hammerkopfschraube,

mit Bundmutter ABKUP30001* 0,5

Ø 48,3, verzinkt, mit Hammerkopfschraube,

mit Flügelmutter ABKUP30002* 0,5

Ø 48,3, Loch Ø 20,6, unverzinkt, ohne Hammerkopfschraube,

ohne Bundmutter ABKUP30003* 0,4

Ø 48,3, Loch Ø 17,5, unverzinkt, ohne Hammerkopfschraube,

ohne Bundmutter ABKUP30004* 0,4

Ø 48,3, Loch Ø 17,5, verzinkt, ohne Hammerkopfschraube,

ohne Bundmutter ABKUP30005* 0,4

Ø 48,3, Loch Ø 22,2, unverzinkt, ohne Hammerkopfschraube,

ohne Bundmutter ABKUP30006* 0,4

Ø 60,3, SW 22, verzinkt, mit Hammerkopfschraube,

mit Bundmutter ABKUP30007* 1,0

Ø 33,7, SW 22, unverzinkt, mit Hammerkopfschraube,

mit Bundmutter ABKUP30008* 0,5



Klauenkupplung

zum Befestigen von Rohren mit Außendurchmesser Ø 48,3 mm an Doppel-T- und T-Trägern.

Schwenkkupplungen und Klauenkupplungen sind paarweise einzubauen.

Zulässige Belastung 15 kN

SW 19 ABKUP70001* 1,0

SW 22 ABKUP70002* 1,0



*keine Lagerware

ALTRAD Baumann

Kupplungen



Artikel	Art.-Nr.	Bemaßung [cm]	Gewicht [kg]
Gitterträgerkupplung			
zum Anschluss der Gurte von Gitterträgern in der Rohrachse			
SW 19	ABKUP86019*		1,9
SW 22	ABKUP86022*		1,9



Kantholzkupplung mit drehbarer Halbkupplung			
zur Befestigung an Kanthölzern			
SW 22	ABKUP80000*		1,8



Kupplung mit Ringmutter			
zum Abhängen von Lasten an Rohrkonstruktionen			
SW 22	ABKUP08500*		0,9



Mittelstück			
Ø 48,3, Loch Ø 17,5, unverzinkt			
	ABKUP90010*		0,2
Ø 48,3, hohe Ausführung unverzinkt			
	ABKUP90014*		0,4
Ø 42,4 unverzinkt			
	ABKUP90015*		0,2
Ø 48,3, Loch Ø 17,5, verzinkt			
	ABKUP90016*		0,2
Ø 48,3, hohe Ausführung verzinkt			
	ABKUP90019*		0,4



Schelle			
Ø 48,3, verzinkt			
	ABKUP90020		0,2
Ø 48,3, unverzinkt			
	ABKUP90021*		0,2
Ø 42,4, unverzinkt			
	ABKUP90022		0,2
Ø 38,0, verzinkt			
	ABKUP90023*		0,2



Niete			
zu Mittelstück und Schelle			
Ø 7,9 x 41 mm	ABNIE07940*		

*keine Lagerware

ALTRAD Baumann

Kupplungen



Artikel	Art.-Nr.	Bemaßung [cm]	Gewicht [kg]
---------	----------	---------------	--------------

Hammerkopfschraube

M14x63	ABHAS01402		
M14x75	ABHAS01404		
M14x97	ABHAS01406*		



Bundmutter

M14, SW 19, verzinkt	ABBUM00100		
M14, SW 22, verzinkt	ABBUM00200		

Systemkupplungen

Stahl, gesenkgeschmiedet, mit Schraubverschluss.



Keilkopfkupplung, starr

zum Anschluss von Gerüstrohren an die Lochscheibe

SW 19	ABMPP19002*	1,1
SW 22	ABMPP19000*	1,1



Keilkopfkupplung, drehbar

zum Anschluss von Gerüstrohren an die Lochscheibe

SW 19	ABMPP19003*	1,2
SW 22	ABMPP19001*	1,2



Geländerkupplung ProfiTech plus

Stahl, gesenkgeschmiedet, mit Schraubverschluss.

Geländerkupplung ProfiTech plus

zum Anschluss von Gerüstrohren an die Lochscheibe

SW 19	AB202312	1,1
-------	----------	-----

*keine Lagerware